

BR 755/855

Bättre ergonomi och pålitlighet ger bättre städning





Kan utrustas med inbyggd laddare.



Inbyggt system för upphängning av sugskrapa på smutsvattentanken för enkel genomfart i trånga utrymmen.



En behållare fångar upp smuts från sugslangen och hindrar det från att komma ner i smutstanken.

En modern maskin för effektiv städning

Användarvänlig, lättkörd och effektiv

Får vi presentera det moderna sättet att städa: effektivt, ergonomiskt och med hänsyn till miljön!
Nilfisks generation åkbara kombiskurmaskiner har allt som behövs för att städa professionellt. De är pålitliga, har utmärkt grepp och låg ljudnivå som gör det möjligt att städa dagtid. Som standard är serien utrustade med "Ecoflex systemet" som ger dig den extra städskraft du behöver under en begränsad tid för att sen återgå till normalt skurläge. Ecoflex ger dig dessutom möjligheten att själv justera kem- och vattenförbrukning och borsttryck på ett mycket enkelt sätt. BR 755/755C/855 är helt enkelt det bästa valet

- Ecoflex-systemet ger Dig kontroll över förbrukningen utan att kompromissa med prestandan
- Flexibel mjukvara ger en skräddarsydd maskin som passar dina önskemål
- Vattentät one touch kontrollpanel för bättre resultat
- Lätt att manövrera i trånga utrymmen
- Justerbart borsttryck ger bättre resultat oavsett smutsgrad
- Integrerad 3 stegs fläktmotor minskar ljudnivån till endast 63 dB(A)
- Ny sugramp: kompakt och enkel att justera
- Patenterad design på sugbladen för optimal upptagning
- Stort batteriutrymme rymmer 360Ah batteri för mer än 4.5 timmars körning
- Robust design som är idealisk för kommersiell och industriell städning som tex affärer, gallerior, skolor, flygplatser, sjukhus, lager och industrier



Enkelt att byta rengöringsmedelsdunk, som nu finns under sätet.



Både skurdäcket och sugskrapan skyddas av stora stötfångare.



Pålitlighet är vårt mantra när det gäller service

En Nilfisk-maskin fungerar optimalt när den får regelbunden service och underhållsbesök. Därför har vi utvecklat den optimala servicelösningen: tre olika servicenivåer som täcker alla olika behov, även med möjlighet till lånemaskin i kritiska situationer.

STANDARD servicelösningar - Professionellt underhåll

I avtalet ingår ett årligt servicebesök och en maximal responstid på 24 timmar. Servicebesök vid stillestånd och reservdelar ingår.

PLUS servicelösningar - Optimerad produktivitet

Med en plus-lösning har du koll på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan optimeras. Inkluderar ett årligt servicebesök.

PREMIUM servicelösningar - Maximal drifttid

Den maximala responstiden är 24 timmar. Om maximal drifttid är din absolut högsta prioritet är PREMIUM servicelösningar det bästa valet. Inkluderar fyra årliga servicebesök.

Stor öppning till smutsvattentanken gör den lätt att rengöra.

Ren- och smutsvattentankarna är tillverkade av stöt- och kemikalieresistent polyethylen.

Tömning av smutstanken går snabbt och lätt med EasyFlow™ slangsystem.

Unikt designad sugskrapa och patenterat blad ökar luftströmningen för bättre upptagning och torrare golv.



Hjul av polyurethan för bästa grepp.

Rymlig förarmiljö och perfekt sikt med ClearView™.

Kem och vatten blandas i exakt rätt mängd för att få ett perfekt städresultat.

Sidostötfångaren skyddar skurdäcket och sugskrapan.

Sidokjolarna är justerbara för att förebygga stänk och leda vätska till sugskrapan för optimal upptagning.



Arbetsbredd



Ren-/smutsvattentank



Produktivitet

Tekniska specifikationer

Beskrivning	Enhet	BR 755	BR 755C	BR 855
Spänning	V	24	24	24
Total effekt	W	2040	1920	2160
Ljudtryck vid 1.5m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/h	4500/3150	5400/3800	4500/3150
Arbetsbredd	mm	710	710	860
Max hastighet	km/h	6.3	6.3	6.3
Renvatten-/smutsvattentank	liter	106/106	106/106	106/106
Borst/rondelldiameter	mm	2x355	cyl.	2x430
Borsttryck	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Borsthastighet	rpm	250	900	250
Batteriutrymme storlek (lxbxh)	mm	667x406x533	667x406x533	6667x406x533
Längd x bredd x höjd	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Vikt	kg	244	248	246
Arbetsvikt	kg	658	662	660

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande.