

BA 651/751/851

# Utmärkt kombination av modern design och hög prestanda







Grönt sparar vatten. Vattenbesparande funktion utan behov av rengöringsmedel - passar till allmän rengöring. Flexibel. Ett enda tryck på en knapp ökar prestandan och tillför rätt mängd rengöringsmedel till lättare nedsmutsade golv. Välj mellan 5 nivåer. En minuts extra boostat borsttryck: I 60 sekunder maximeras borsttrycket, vatten och rengöringsmedel - perfekt för extra smutsiga golv.



# En generation av skurmaskiner

One-touch kontrollpanel,  
intuitiv och väldigt enkel att hantera

Stor allsidighet, imponerande produktivitet, hög pålitlighet, extremt tyst drift och den mest avancerade ergonomin. Detta är några av grunderna till att BA 651/751/851 serien representerar en generation av skurmaskiner, som tillför ett verkligt mervärde för professionell rengöring. Maskinerna är utrustade med Ecoflex™ systemet, som noggrant kontrollerar förbrukningen och möjliggör en tillfällig boost av vatten, rengöringsmedel (tillval) och borsttryck för de mer krävande uppgifterna.

Det har aldrig tidigare funnits en så utmärkt kombination av modern ergonomisk design, hög prestanda och oöverträffad dragkraft. Detta är den kompletta gå-bakom maskinen för rengöring av stora ytor.

- Extremt låg ljudnivå (ner till 58dB(A)) möjliggör rengöring dagtid
- Perfekt manövrerbarhet ger maskinen full vändradie på endast 2 meter breda gångar
- Kraftfull dragkraft samt enkel hantering, gör rengöringen snabbare och enklare
- Kombinationen av 86 cm skurbredd, 5,6 km/h och stor tankkapacitet, ger den bästa produktiviteten någonsin
- Solid konstruktion, smart design och kvalitetsmaterial, säkerställer stor driftsäkerhet och lång livslängd
- Utbytbar borstdäck ger möjlighet till val av 3 olika borststorlekar eller 71 cm cylinderborste



Ecoflex™ systemet gör det enkelt för den upptagna operatören att välja rätt rengöringsinställning för uppgiften. Med ett enda tryck på en knapp är det möjligt att tillföra extra kraft till väldigt smutsiga ytor, varefter maskinen automatiskt återvänder till startinställningen med minimal förbrukning av vatten, rengöringsmedel och förbrukning. När rent blir grönt.

ecoflex™

# Pålitlighet är också vårt mantra när det gäller service

En Nilfisk maskin fungerar optimalt, när det görs regelbunden service och underhållsbesök. Därför har vi tagit fram den optimala servicelösningen: fyra nivåer av service, som avspeglar olika behov och valfri leverans av ersättningsmaskin i kritiska situationer.

## STANDARD Servicelösning – Professionellt underhåll

Avtalet omfattar två årliga servicebesök och en max svarstid på 48 timmar. Reservdelar och slitagedelar faktureras.

## PLUS Servicelösning – Optimerad produktivitet

Med en PLUS-lösning har du kontroll på dina service- och underhållskostnader samtidigt som du inte kompromissar med din produktivitet, utan tvärtom optimeras. Omfattar två årliga servicebesök. Slitagedelar faktureras.

## PREMIUM Servicelösning – Maximal drifttid

Max svarstid på 24 timmar. Om maximal drifttid är absolut toppprioritet, är PREMIUM Servicelösning det bästa valet. Omfattar fyra årliga servicebesök. Reservdelar och slitagedelar vid haveri ingår i avtalet.

One touch kontrollpanelen är enkel och säker att använda. Det justerbara handtaget passar till såväl långa som korta användare

Stor lättvikt sugskrapa säkerställer utmärkt torkning och är samtidigt enkel att rengöra

Sugskrapan är skyddad av stora polyester hjul

Ecoflex™ system: minimal förbrukning, maximal prestanda



Smutsvattentanken kan tipsas, vilket ger enkel åtkomst till batterier och kembehållare, utan att behöva tömma renavattentanken.

Påfyllning av vatten sker på sidan av maskinen, långt från elektronik och motor, vilket gör påfyllning säkrare och enklare

Justerbart borsttryck säkerställer ett bra resultat på alla ytor

## Tekniska Specifikationer

Beskrivning	Enhet	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Artikelnummer		9087241020	9087244020	9087246020	9087248020
Volt	V	24	24	24	24
Upptagen effekt	W	1420	1420	1820	1420
Ljudnivå vid 1,5 m	dB(A)	58	58	58	58
Kapacitet teoretisk/praktisk	m <sup>2</sup> /t	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Skurbredd	mm	660	710	710	860
Max. hastighet	km/t	5,6	5,6	5,6	5,6
Ren-/smutsvattentank	liter	85/85	85/85	85/85	85/85
Borste/rondell, diameter	mm	2x330/330	2x355/355	2x690	2x430/432
Borsttryck	kg	32/52	32/52	35	32/52
Borsthastighet	o/min	220	220	613	220
Sugskrapa bredd	mm	890	890	890	1040
Mått (LxBxH)	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Vikt	kg	170	170	170	170
Vikt körklar	kg	470	470	470	470

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande