

# Dustcontrol Guide

## DC 1800

Art nr DC 1800

101800 230 V  
101801 230 V Autostart \*

Levereras med (Art nr)  
Plastsäck (42291)  
Finfilter cellulosa (42029)  
HEPA H13 filter (42027)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	740x380x380
Vikt [kg]	14
Slanglängd Ø38 mm [m]	5
Uppsamling [l]	20
Flöde, max[m <sup>3</sup> /h]	205
Undertryck, max [kPa]	24
Effektuttag [W]	1285
Ljudnivå [dB(A)]	66

\* Autostart, anslut det handhållna elverktyget till strömtaget på enheten. Ställ in omkopplaren på AUTO-läge. Stoftavskjajaren kommer att starta automatiskt när handverktyget startas.

## DC Tromb 400

Art nr DC Tromb 400 c/a/L

171500 c, 230 V  
172000 a, 230 V  
171530 L, 230 V

Levereras med (Art nr)  
Plastsäck (43619)  
Longopac 23 m (432177)  
Longopac 12 m (44763)  
Finfilter, polyester (44017)  
HEPA H13-filter (44016)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	1360x600x780
Vikt [kg]	
c	46
a	51
L	50
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]/[m]	
c	20
a	40
L	12
Flöde, max [m <sup>3</sup> /h]	420
Undertryck, max [kPa]	22
Effektuttag [W]	3000
Ljudnivå [dB(A)]	70

## DC Storm 500/700

Art nr DC Storm 500 c/a/L

119400 c, 4 kW/400 V  
119402 a, 4 kW/400 V  
119430 L, 4 kW/400 V  
119404 c, 4 kW/400 V PTFE  
119406 a, 4 kW/400 V PTFE  
119432 L, 4 kW/400 V PTFE

Art nr DC Storm 700 c/a/L

119403 c, 7,5 kW/400 V  
119418 a, 7,5 kW/400 V  
119419 L, 7,5 kW/400 V PTFE

Levereras med (Art nr)

Plastsäck (46145)  
Longopac 25 m (44077)  
HEPA H13 filter (42807)  
Finfilter, polyester (44212)  
PTFE Filter (44081)



## DC 5900 9,2 kW S / 9,2 kW P

Art nr DC 5900 9,2 kW P c/a/L

119301 c, 400 V  
119305 a, 400 V  
119333 L, 400 V

Art nr DC 5900 9,2 kW S c/a

119340 c, 400 V  
119341 a, 400 V

Levereras med (Art nr)

Plastsäck (46145)  
Finfilter, polyester (4292)  
Finfilter, polyester (429204)  
HEPA H13 filter (42807)



## DC AirCube

Art nr DC AirCube 500

112500 230 V

Levereras med (Art nr)  
Förfilter G4 (42690)  
HEPA H13 filter(42692)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	380x340x500
Vikt [kg]	13
Inlopp/utlopp [cm/Ø mm]	38x34/120
Flöde max [m <sup>3</sup> /h]	500
Fläkteffekt [W]	210
Förfilteryta [m <sup>2</sup> ]	0,18
Mikrofilter area [m <sup>2</sup> ]	4,56
Filterklass	H13
Ljudnivå [dB(A)]	45-65

Tillbehör (Art nr)

Slang 125 (2420)  
Tratt anslutning (42753)  
Slangklämma (4138)

Art nr DC AirCube 1200

111000 230 V

Levereras med (Art nr)  
Förfilter G4 (42918)  
HEPA H13 filter(42940)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	869x430x550
Vikt [kg]	23
Inlopp/utlopp [Ø mm]	250/315
Flöde max [m <sup>3</sup> /h]	1060
Fläkteffekt [W]	385
Förfilteryta [m <sup>2</sup> ]	0,5
Mikrofilter area [m <sup>2</sup> ]	5
Filterklass	H13
Ljudnivå [dB(A)]	60-68

Tillbehör (Art nr)

Evakuerings slang (42657)  
Evakueringsböj 90° (42660)

Art nr DC AirCube 2000

102000 230 V

Levereras med (Art nr)  
Förfilter G4 (42917)  
HEPA H13 filter(42896)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	1020x560x700
Vikt [kg]	30
Inlopp/utlopp [Ø mm]	315
Flöde max [m <sup>3</sup> /h]	1850
Fläkteffekt [W]	595
Förfilteryta [m <sup>2</sup> ]	0,5
Mikrofilter area [m <sup>2</sup> ]	10
Filterklass	H13
Ljudnivå [dB(A)]	60-68

Tillbehör (art nr)

Evakuerings slang (42657)  
Evakueringsböj 90° (42660)

## DC 50W/DC 75W

Art nr DC 50 W /DC 75W

118600 230 V  
118700 230 V

Levereras med (Art nr)  
Filtersäck (42190)



### Teknisk data DC 50W /DC 75W

HxBxD [mm]	870x630x543	980x630x550
Vikt [kg]	34	37
Slanglängd (Ø38)[m]	5	5
Uppsamling [l]	50	75
Flöde max [m <sup>3</sup> /h]	190	190
Undertryckt [kPa]	21	21
Ljudnivå [dB(A)]	75	75
Sugmotor, 1 fas, 230 v [W]	1285	1285
Pump, 1 fas [W]	550	550
Evakueringsmängd vatten [l/min]	175	175

## DCF 2800

Art nr DCF 2800

7372

Levereras med (Art nr)  
Plastsäck (42702)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	1000x540x450
Vikt [kg]	16
Inlopp Ø [mm]	70
Cykklonen Ø[mm]	250
Uppsamling [l]	40

## DCF Tromb

Art nr DCF Tromb

707000 L, longopac  
707001 c, plasticsäck

Levereras med (Art nr)  
Longopac (432177)  
Plastsäck (43619)



### Teknisk data

HxBxD [mm]	1290x600x780
Vikt [kg]	L) 32 C) 27
Inlopp Ø [mm]	76
Uppsamling [l]	L) Longopac C) 20

## DCF 60

Art nr DCF 60

7069 DCF 60 med hjulsats



### Teknisk data

HxBxD [mm]	1060x380x380
Vikt [kg]	10
Inlopp/Utlopp Ø [mm]	60/50
Uppsamling [l]	55

## Sugkåpor



Slip/kapskiva Ø Gummikrage Ø Art.nr

F 1 1/2 - 3" (38-75 mm)	27 mm	6833
F 4" (100 mm)	40-49 mm	6670
F 4 1/2" (115 mm)	40-49 mm	6671
F 5" (125 mm)	40-49 mm	6672
F 5" (125 mm)	50 mm	6673
F 7" (180 mm)	54-61 mm	6674
F 7" (180 mm)	62-77 mm	6675
D 4 1/2" (115 mm)	40-49 mm	6681
D 5" (125 mm)	40-49 mm	6682
D 5" (125 mm)	50 mm	6683
D 7" (180 mm)	54-61 mm	6684
D 7" (180 mm)	62-77 mm	6685
N, K 4 1/2" (115 mm)	40-49 mm	6676
N, K 5" (125 mm)	40-45 mm	6677
N, K 5" (125 mm)	46-53 mm	6678
N, K 7" (180 mm)	Special	-
S 5" (125 mm)	50-77 mm	6680
S 6" (150 mm)	74-77 mm	6023



## DCF Storm

Art nr DCF Storm

70701 L, longopac  
70700 c, plasticsäck

Levereras med (Art nr)  
DCF Storm L, longopac (44077)  
DCF Storm c, plasticsäck (46145)



### Teknisk data

H x B x D [mm]	1850x700x1080
Vikt [kg]	46
Inlopp Ø [mm]	108
För flöden upp till [m <sup>3</sup> /h]	700

## Slangar och kopplingar

Slangar

Std 2001 Antist 2024	Ø 76
Std 2401 Antist 2013	Ø 50
Std 2111 Antist 2012	Ø 38
Std 2112 Antist 2005	Ø 32

Kopplingar

DC 5800c	Ø 76	2100	Ø 50	2107	Ø 50	
DC 5900c	2008	Ø 50	2170	Ø 50	2120	Ø 38
DC 1800	2107	Ø 38	2118/2169	Ø 38	2121	Ø 32
DC 2900c	2108	Ø 38	2118/2169	Ø 38	2121	Ø 32
DC 50-W	2115	Ø 32	2168	Ø 32	2101	Ø 25
DC 75-W						
DC 3800c						
DC 3900c						

Svirlande kopplingar

DC 1800	2158	Ø 50 mm	2158	Ø 50 mm
DC 2900c	2158	Ø 50 mm	2160	Ø 38 mm
DC 50-W	2157	Ø 38 mm	2159	Ø 38 mm
DC 75-W				
DC 3800c				
DC 3900c				

## Städtillbehör

Ø 38 mm



Ø 50 mm



Ø 76 mm

